MHTM0018
MHTM0015
MHTM0017
MHTM0016

Melanie Katsallidis
PIECES of EIGHT

Micro Series - 48V

MHTM0002

Light distribution
3000K CRI 90

MHTM0002		26°
h (m)	E0° (lx)	Φ (m)
1	381.5	0.46
2	95.4	0.92
3	42.4	1.38
4	23.8	1.83
5	15.2	2.29

MHTM0006

Light distribution
3000K CRI 90

MHTM0006		25°
h (m)	E0° (lx)	Φ (m)
1	490.5	0.45
2	122.6	0.90
3	54.5	1.36
4	30.6	1.81
5	19.6	2.26

MHTM0015

Light distribution
3000K CRI 90

MHTM0015		12°
h (m)	E0° (lx)	Φ (m)
1	2482	0.21
2	620.5	0.41
3	275.8	0.61
4	155.1	0.85
5	99.3	1.06

Light distribution
3000K CRI 90

MHTM0015		21°
h (m)	E0° (lx)	Φ (m)
1	1428	0.38
2	357.0	0.75
3	158.7	1.13
4	89.25	1.50
5	57.12	1.88

MHTM0016

Light distribution
3000K CRI 90

MHTM0016		34°
h (m)	E0° (lx)	Φ (m)
1	478.7	0.61
2	119.7	1.22
3	53.2	1.83
4	29.9	2.44
5	19.1	3.05

Remark: ●Technical information may change, please refer to the datasheet.

48V

Control Type

On-off | 0-10V | Phase-Cut | DALI | Casambi

Luminaire specifications

Mode	Power	Lumen	CCT	BA.	Light Source	Driver	IP	CRI
MHTM0002	2W	105	3000K	26°	OSRAM	KEP	20	90
MHTM0006	1.5W	134	3000K	25°	OSRAM	AAG	20	90
MHTM0015	5W	160-224	3000K	12-22°	CREE	AAG	20	90
MHTM0016	3W	153	3000K	34°	OSRAM	KEP	20	90

Frame finishing colour

Core Colours: Black (RAL9005), Gray (RAL9006), White (RAL9010)

Creative Colours: Copper, Matt Silver, Champagne Golden, Rose Golden

Colour temperature range

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, Tunable White

Colour Rendering Index

CRI90, CRI80

Beam angle

MHTM0002: 17°, 18°, 24°, 36°, 50°

MHTM0006: 25.7°, 30°, 40°, 60°, 65°, 80°, 100°

MHTM0015: 12-22°

MHTM0016: 10°, 15°, 25°, 36°, 55°, 50°, 60°, 80°, 10×35°, 10×45°, 10×60°



MHTM0002



MHTM0006



MHTM0015



MHTM0016